MONENG®5048S 催干剂

产品概述

MONENG®5048S 是一种沸点很高的有机锡化合物。它在聚氨酯泡沫、涂层、粘附剂及密封胶的制造中用作为高效催化剂

物理特性

外观	淡黄透明液体
有效成分	100%
密度	1.04
溶剂	无
闪点	>100℃

应用领域

双组分涂料；粘胶及密封层；电镀涂料；聚氨酯体系；玻璃胶。

使用方法

搅拌均匀后使用，使用前请试验好最佳添加量。

化学成分

二月桂酸二丁基锡

主要特性

MONENG®5048S 在不同天气中发挥催干作用，并对漆膜的耐黄变性无不良影响，具有极佳的耐温性，耐温 250℃ 不分解。干燥速度快，缩短施工时间，性能稳定，重涂性佳。

建议添加量

0.02-0.1%（总配方）。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858