

MONENG®3200 润湿分散剂

产品概述

MONENG®3200 为高分子聚合物分散剂，用于水性涂料体系、印刷油墨和胶粘剂。是用于无树脂颜料浓缩浆的标准助剂。适用于各种颜料

物理特性

外观	淡黄色透明液体
不挥发份	45%
密度	1.02
胺值	8-10
闪点	>100
酸值	15-20

应用领域

MONENG®3200

推荐工业涂料、汽车涂料、皮革涂料、防腐涂料体系、水性胶粘剂、水性油墨。

该助剂也推荐用于生产稳定的无树脂颜料浓缩浆，以制备无浮色/发花的水性涂料

使用方法

研磨前加入，可在水溶性、水分散体、乳液体系有较好的通用效果。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

化学成分

高分子量嵌段共聚物水溶液

主要特性

MONENG®3200 该助剂通过空间位阻稳定作用而使颜料解絮凝。由于解絮凝的颜料粒径微小，因此能够获得高光泽，以及增进颜色强度。此外，透明颜料的透明度和不透明颜料的遮盖力也得到提高。由于粘度的降低，流动性能得到改善，并能提高颜料的含量。

建议添加量

无机颜料： 2-10%

有机颜料： 10-80%

碳黑： 10-100%

储存事项

温度低于 5° C 时，可能发生分层和浑浊，使用前加热至 20° C 并充分混合。

特别注意

由于其酸值，也许会催化烤漆体系的交联。贮存中应检查涂料体系粘度的变化。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858