MONENG®5040
密着剂

产品概述

MONENG®5040 用来增进涂料油墨对玻璃、陶瓷、金属、塑胶基材的附着力。

物理特性

外观	无色透明液体
不挥发份	≥97%
密度	1.06
溶剂	无
闪点	110℃

应用领域

MONENG®5040 用于丙烯酸、醇酸、环氧、硝化纤维、酚醛、聚酯、聚氨酯、乙烯基等树脂体系。

使用方法

搅拌均匀后使用，可在任何阶段添加，使用前请试验好最佳添加量。

化学成分

环氧基/甲氧基硅烷

主要特性

MONENG®5040 增进涂料油墨对底材的附着力，防止剥离脱落，增加漆膜的延展性、耐冲击性，高温烘烤不会变色，可用于高温烤漆。MONENG®5040 增加涂料油墨耐水煮性、耐酒精擦拭，性能稳定。

建议添加量

0.1-1.0%（总配方）。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

http://www.monengchem.com TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858