MONENG®5043
密着剂

产品概述

MONENG®5043 用来增进涂料油墨对玻璃、陶瓷、金属基材的附着力。

物理特性

外观	无色或微黄透明液体
不挥发份	＞97%
密度	1.03
溶剂	无
闪点	>100℃

应用领域

MONENG®5043 用于丙烯酸、醇酸、环氧、聚酯、聚氨酯、乙烯基等树脂体系，除涂料外，更适用於接著剂 、弹性体 、填缝剂 、油墨等 ，以提高长时间的优良密著性。

使用方法

MONENG®5043 搅拌均匀后使用，可在任何阶段添加，使用前请试验好最佳添加量。
MONENG®5043 会与异氰酸酯类和酚醛氨类硬化剂反应，请於使用前先试验硬化剂之种类 ，以避免产品胶化。涂装前，必须将底材上的油脂及液体水分擦拭干净，以免降低密著性。

化学成分

氨基/甲氧基硅烷

主要特性

MONENG®5043 极少的添加就可明显增加涂料油墨对基材的附着力，增加漆膜硬度，提高耐磨抗刮伤性，MONENG®5043 增加涂料油墨耐水煮性、耐酒精擦拭。

建议添加量

0.1-1.0%（总配方）。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。
http://www.monengchem.com TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858