

MONENG®5043 密着剂

产品概述

MONENG®5043 用来增进涂料油墨对玻璃、陶瓷、金属基材的附着力。

物理特性

外观	无色或微黄透明液体
不挥发份	100%
密度	1.01
溶剂	无
闪点	>100℃

应用领域

MONENG®5043 用于丙烯酸、醇酸、环氧、聚酯、聚氨酯、乙烯基等树脂体系，除涂料外，更适用于接著剂、弹性体、填缝剂、油墨等，以提高长时间的优良密著性。

使用方法

MONENG®5043 搅拌均匀后使用，可在任何阶段添加，使用前请试验好最佳添加量。

MONENG®5043 会与异氰酸酯类和酚醛氨类硬化剂反应，请於使用前先试验硬化剂之种类，以避免产品胶化。涂装前，必须将底材上的油脂及液体水分擦拭干净，以免降低密著性。

化学成分

氨基/甲氧基硅烷

主要特性

MONENG®5043 极少的添加就可明显增加涂料油墨对基材的附着力，增加漆膜硬度，提高耐磨抗刮伤性，MONENG®5043 增加涂料油墨耐水煮性、耐酒精擦拭。

建议添加量

0.1-1.0%（总配方）。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。