

MONENG®5040S 抗水剂

产品概述

MONENG®5040S 能大幅度提高纸页的表面强度和抗水性能。

物理特性

外观	无色透明液体
不挥发份	≥91%
密度	1.03
溶剂	无
闪点	>230℃

应用领域

MONENG®5040S 用于造纸行业。

使用方法

搅拌均匀后使用，使用前请试验好最佳添加量。

化学成分

环氧基改性

主要特性

MONENG®5040S 较强的分散性能均匀的渗透入纸制品纤维毛孔内。解决纸板因受潮、遇水变形现象，对其它物体的渗透具有抵抗能力、并形成一层防水层。

建议添加量

0.1-1.0%（总配方）。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858