

## MONENG®6004S 桔纹剂

### 产品概述

MONENG®6004S 为有机硅桔纹剂，较低的添加量即可使多种铝浆涂料产生更细致的立体效果。

### 化学成分

改性聚硅氧烷溶液

### 物理特性

外观	无色透明液体
不挥发份	>15%
密度	0.85
溶剂	二甲苯
闪点	<35℃

### 主要特性

MONENG®6004S 与涂料具有不相容性，从而使漆膜固化后产生桔纹效果。由于是一种破坏性效果，所以对施工要求较高，要反复调校施工手法跟出油量和压缩空气量才能得到满意效果。

### 应用领域

MONENG®6004S 用于铝粉漆、硝基、不饱和聚酯、丙烯酸树脂、醇酸树脂等溶剂型涂料。

### 建议添加量

0.05-0.5%（总配方）  
添加量越大，纹路越小。添加量越小，纹路越大。

### 使用方法

搅拌均匀后使用，使用前请试验好最佳添加量。在最后阶段稀释或调色阶段添加，稀释剂可用：醋酸丁酯、甲苯、二甲苯或天那水、酮类等稀释剂。

### 注意事项

- 每次锤纹漆花纹都有些不同，甚至同批次产品漆在不同时候使用，亦会有些微不同的可能，最好每一批次都能试喷，以调整花纹的均一性，此为所有桔纹漆和桔纹剂的正常现象。
- 成品漆如有分离现象可过滤使用。

### 规格

20KG/桶、170KG/桶。

### 储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

http://www.monengchem.com TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858