

MONENG®1111 流平剂

产品概述

MONENG®1111 溶剂型涂料与无溶剂型涂料中平滑与脱泡效果提升的有机硅流平剂

物理特性

外观	透明液体
不挥发份	100%
密度	1.03
溶剂	无
闪点	>100°C

应用领域

MONENG®1111 用于溶剂型和无溶剂型（双组分）配方。适用于胺/酰胺固化环氧类地坪涂料、防腐涂料、工业涂料、木器和家具涂料。

使用方法

搅拌均匀后使用，使用前请试验好最佳添加量，可在任何阶段添加，也可后添加。

化学成分

聚醚改性聚硅氧烷共聚物

主要特性

MONENG®1111 在溶剂型与无溶剂型配方中具有脱泡作用，提升产品的流动性。MONENG®1111 不影响涂膜的重涂性，在清漆中不影响其透明度。MONENG®1111 还具有防止缩孔、抗粘连、助剥离的效果。

建议添加量

0.05-0.5%（总配方）。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

http://www.monengchem.com TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858