MONENG®1310
有机硅流平剂

产品概述

MONENG®1310 用于烘烤体系，不影响附着力有机硅流平剂。

物理特性

外观	无色透明液体
不挥发份	25%
密度	0.95
溶剂	苯类
闪点	＜30℃

应用领域

MONENG®1310 溶剂型体系，无溶剂体系，印刷油墨，胶粘剂体系。

使用方法

使用前请试验好最佳添加量，可在任何阶段添加，也可后添加，使用前最好能用合适的溶剂稀释后在添加。

化学成分

聚酯改性聚二甲基硅氧烷溶液

主要特性

MONENG®1310 是高温的有机硅助剂，该助剂可明显降低涂料的表面张力，从而改善地材润湿并防止锁孔，可增加表面滑爽性。MONENG®1310 是热稳定的有机硅助剂，与传统有机硅不同，它在 105℃到 230℃直接不会分解，因此不影响重涂，不影响附着力等问题。

建议添加量

0.05-0.3%（总配方）。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。
http://www.monengchem.com TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858