

MONENG®S1154 流平剂

产品概述

MONENG®S1154 是一款具有良好润湿性的丙烯酸酯流平剂。

化学成分

氟改性聚丙烯酸酯溶液

物理特性

外观	淡黄色或无色透明液体
不挥发份	70%
密度	0.97
溶剂	二甲苯
闪点	<30℃

主要特性

MONENG®S1154 降低表面张力，润湿基材，防止缩孔的产生。MONENG®S1154 还能帮助脱泡、消泡、抑泡。MONENG®S1154 在金属漆中能帮助颜料的定向排列，不影响重涂。

建议添加量

0.5-2.0%（总配方）。

应用领域

MONENG®S1154 适用于醇酸 / 丙烯酸和饱和聚酯烤漆、聚氨酯、双组分环氧、气干醇酸涂料。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

使用方法

搅拌均匀后使用，使用前请试验好最佳添加量，可在任何阶段添加，也可后添加。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858