

MONENG®2005S 消泡剂

产品概述

MONENG®2005S 尤其在乳化硅油体系有超强的消泡能力。

物理特性

外观	无色透明液体
不挥发份	>99%
密度	0.99
溶剂	无
闪点	-

应用领域

MONENG®2005S 水性涂料，金属及玻璃涂料

使用方法

搅拌均匀即可，使用前请试验好最佳添加量。

化学成分

聚醚化合物

主要特性

MONENG®2005S 为涂料提供优异的防微泡能力，不影响高光体系的透明性和光泽。尤其在乳化硅油体系有超强的消泡能力。

建议添加量

0.05-0.1%（总配方）。

规格

25KG/胶桶

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858