

## MONENG®2010 消泡剂

### 产品概述

MONENG®2010 用于水性涂料的聚合物消泡剂，不含有机硅，适用于高固体份聚氨酯皮革涂料

### 物理特性

|      |       |
|------|-------|
| 外观   | 淡黄色液体 |
| 有效成份 | >99%  |
| 密度   | 0.92  |
| 溶剂   | 无     |
| 闪点   | >100℃ |

### 应用领域

MONENG®2010 适用于水性涂料、水性聚氨酯体系、水性油墨、水性丙烯酸乳液。

### 使用方法

搅拌均匀后使用，可在任何阶段添加，使用前请试验好最佳添加量。直接添加，不需要用水稀释。

### 化学成分

疏水矿物油化合物

### 主要特性

MONENG®2010 生产过程中防止泡沫的产生，消泡速度快，无任何毒副作用。不易产生缩孔，添加量少。

### 建议添加量

0.1-0.3%（总配方）。

### 规格

20KG/桶、180KG/桶

### 储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存，储存工程中如果出现分层，不会影响使用，使用前搅拌均匀即可。

### 注意事项

消泡剂加入后 24 小时候在测试涂料的性能，否则会得出错误的结论。