

MONENG®2500T 消泡剂

产品概述

MONENG®2500T 溶剂型涂料、油墨用不含有有机硅消泡剂。

物理特性

| | |
|------|--------|
| 外观 | 无色透明液体 |
| 不挥发份 | >50% |
| 密度 | 0.89 |
| 溶剂 | 苯类 |
| 闪点 | >30℃ |

应用领域

MONENG®2500T 用于双组份 PU 体系、溶剂型体系、氨基烤漆体系、硝基浸涂体系、酸固化氨基体系、卷材涂料等。

使用方法

搅拌均匀后使用，特别适合添加于研磨，添加于下半段或清漆时需要高剪切力，使用前请试验好最佳添加量。

规格

20KG/桶、170KG/桶。

化学成分

改性丙烯酸聚合物溶液

主要特性

MONENG®2500T 有极强的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。还可以解决哑光粉以及锌粉的搅拌泡，帮助多孔性底材施工时候脱泡。不会影响层间附着力。

MONENG®2500T 用作所有溶剂型印刷油墨在其生产、装料和应用期间防止泡沫产生的不含有有机硅消泡剂。

建议添加量

0.05-0.5%（总配方）。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

http://www.monengchem.com TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858