

MONENG®2502 消泡剂

产品概述

MONENG®2502 具有极优异的相容性，良好的消泡和抑泡性，多用于清漆和光油。

物理特性

外观	无色透明液体
不挥发份	>5%
密度	0.85
溶剂	烃类混合物
闪点	<30°C

应用领域

MONENG®2502 丙烯酸体系，环氧体系，UV 光油。

使用方法

搅拌均匀后使用，特别适合添加于研磨，添加于下半段或清漆时需要高剪切力，使用前请试验好最佳添加量。

规格

20KG/桶、160KG/桶。

化学成分

含氟破泡聚合物溶液

主要特性

MONENG®2502 是一款用于溶剂型和无溶剂型涂料体系的高效消泡和脱泡助剂。具有极优异的相容性，良好的消泡和抑泡性，多用于清漆和光油。

建议添加量

0.05-2%（总配方）。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858