

MONENG®2527 消泡剂

产品概述

MONENG®2527 用于聚氨酯体系以及高固体体系，具有流平的非硅消泡剂。

物理特性

外观	无色透明液体
不挥发份	>99%
密度	0.90
溶剂	无
闪点	>200°C

应用领域

MONENG®2529 聚氨酯体系，无溶剂体系，溶剂型体系，环氧体系。

使用方法

MONENG®2527 特别适合添加于研磨，添加于下半段或清漆时需要高剪切力保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔，使用前请试验好最佳添加量。

化学成分

丙烯酸酯共聚物

主要特性

MONENG®2527 该助剂不影响胶粘剂的粘结力。具有优异的流平性，它可以防止聚氨酯体系在制造过程中产生气泡，甚至可以在高粘度体系中明显地缩短脱气过程，从而提高了生产效率。

规格

20KG/桶、180KG/桶

建议添加量

0.05-1.0%（总配方）。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858