

## MONENG®ASA9 防沉剂

### 产品概述

MONENG-ASA9 是一种有机防沉剂，可以用来控制溶剂型体系与无溶剂体系的流变特性。具有优异的触变性能和良好的分散性，提供了极佳的防流挂、防沉降、增稠效果。

### 物理特性

外观	白色粉体
有效成份	>99%
酸值	<5
胺值	<10
熔点	130° -135°

### 应用领域

MONENG®ASA9 维护保养涂料，聚氨酯体系，环氧体系，建筑涂料，氯化橡胶涂料，道路标志涂料，嵌缝胶和厚浆涂料，化妆品，丙烯酸体系

### 使用方法

MONENG-ASA9 防沉剂适合于各种高速研磨，高速搅拌，发热设备，如高速分散机、砂磨机等。建议加入温度 50℃—80℃，在脂肪溶剂中 35℃—55℃。使用前请试验好最佳添加量。

### 化学成分

二氧化硅改性聚酰胺

### 主要特性

MONENG®ASA9 具有良好的触变性，增稠性及防沉性，有利于颜料和填料的悬浮，具有优异的存储稳定性，不与颜料和基料反应，不降低油漆强度，不泛黄，极佳稳定性。

### 建议添加量

总配方：0.5%-2%

### 规格

20KG/包

### 储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

http://www.monengchem.com TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858