

MONENG®6011 防闪锈剂

产品概述

MONENG®6011 是一款水性体系的高效防闪锈助剂，可防止水性涂料在含铁基材上干燥期间所产生的锈浊。提高漆膜的防腐蚀性能。

物理特性

| | |
|------|--------|
| 外观 | 黄色透明液体 |
| 不挥发份 | >30% |
| PH 值 | 9-11 |
| 密度 | 1.21 |

应用领域

MONENG®6011 水性工业漆，集装箱涂料，汽车涂料。

使用方法

使用前请试验好最佳添加量，拌均匀。

化学成分

有机螯聚合物

主要特性

MONENG®6011 不影响涂料的干燥速度和基材的附着力，并能提高涂料耐盐雾性能和防闪锈性能。

建议添加量

0.5-2%（总配方）。

规格

25KG/桶、200KG/桶。

储存事项

避光保存，远离热源/火源，使用后须密封保存。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。东莞市摩能化学有限公司 版權所有。除非得到 东莞市摩能化学有限公司 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

<http://www.monengchem.com> TEL:0769-87006068 FAX:0769-27206858